

Arame Bezinal Duro

Arame Bezinal Duro de alta resistência com revestimento GALFAN. Duração 3 a 4 vezes superior à tripla zincagem.

- Superfície muito lisa, com alongamento mínimo, e maior resistência mecânica. Liberta 4 a 5 vezes menos elementos de chumbo para a atmosfera.

Diâmetro do arame:

- A alta resistência à tração do arame Bezinal Duro permite reduzir o diâmetro do arame mantendo a carga de rutura. Desta forma, com o mesmo peso, o arame Bezinal Duro fornece cerca de 50% mais metros por kg do que o arame tradicional.
- Dispomos de arame de 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.5 mm em rolos de 40 kg.

Revestimento:

- O arame Bezinal é composto por uma liga de 95% de Zinco e aproximadamente 5% de Alumínio, que oferece uma resistência superior à corrosão atmosférica e a produtos químicos.
- Testes de nevoa salina provam que o arame Bezinal dura 4 a 8 vezes mais do que o arame galvanizado e duas vezes mais que o arame revestido de zinco alumínio padrão.



Zn	Al	Fe	Composição	Tutor Al [®]
			Zinco	95%
			Alumínio	4,7 a 6,2%
			Cerio	.01 a .04%
			Lantano	.02 a .05%