

# Arame Bezinal 2000

Graças à sua qualidade e performance, o arame de vinha Bezinal 2000 estende a vida útil das plantações de vinha.

- Este arame embora flexível providência a combinação perfeita entre carga de tensão e facilidade de manuseamento e instalação.

## Diâmetro do arame:

- A alta resistência à tração do arame Bezinal 2000 permite reduzir o diâmetro do arame mantendo a carga de rutura.
- Disponemos de arame de 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.5 mm em rolos de 50 kg.

## Revestimento:

- O revestimento exclusivo de liga de zinco alumínio do Bezinal 2000 oferece resistência superior à corrosão atmosférica e a produtos químicos.



HEAVY GALVANISED			BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm <sup>2</sup>			BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm <sup>2</sup>			BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm <sup>2</sup>			BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm <sup>2</sup>		
mm	BL kg	Length m	mm	BL kg	Length m	mm	BL kg	Length m	mm	BL kg	Length m	mm	BL kg	Length m
2.20	180	±825	1.80	205	±1250	1.80	205	±1250						
2.50	235	±650	2.00	250	±1000	2.00	250	±1000	1.60	240	±1580	1.60	240	±1580
2.70	275	±555	2.20	305	±825	2.20	305	±825	1.80	300	±1250	1.80	300	±1250
3.00	340	±450	2.50	395	±650	2.50	395	±650	2.00	380	±1000	2.00	380	±1000
3.50	460	±330	2.80	495	±520	2.80	495	±520	2.20	460	±825	2.20	460	±825
4.00	600	±250	3.00	600	±420	3.00	600	±420	2.50	590	±650	2.50	590	±650

